

# SIP

561 LF

ALWAYS AHEAD

Desde 1978



## Você conhece as vantagens dos cabeçotes SP Maskiner?

O **SP561 LF** é um cabeçote compacto, versátil e sua estrutura proporciona uma melhor manipulação da madeira, principalmente no primeiro desbaste.

Sua excelente velocidade de trabalho garante um processo de alta eficiência e com a mais elevada qualidade.



### DETALHES DO CABEÇOTE SP 561 LF

  
**980 Kg**  
PESO

  
**60 cm**  
DIÂMETRO DE CORTE

  
**15-35 cm**  
DIÂMETRO DE TRONCO IDEAL

  
**230 - 280 Bar**  
PRESSÃO DE TRABALHO



[www.lionequipamentos.com.br](http://www.lionequipamentos.com.br)

**LION**  
EQUIPAMENTOS



## DADOS TÉCNICOS

### Sistema hidráulico

Capacidade mínima da bomba:	195 l/min
Pressão de trabalho:	230 - 280 Bar

### Alimentação

Pressão de aperto dos cilindros de alimentação é proporcional em relação ao diâmetro do tronco, configurações individuais para espécies diferentes, proporcionando o desempenho ideal.

Motores de rolo:	560cc
Abertura máxima:	500mm
Velocidade de alimentação:	0-6 m/s
Força de tração:	25kN
Pressão proporcional:	Sim

### Conjunto de corte

O SuperCut100 é uma unidade de corte muito poderosa, com lubrificação de corrente integrada e ajuste hidráulico da tensão da corrente. Junto com o QuickCut da SP, ele otimiza o tempo de corte e minimiza o risco de rachaduras das toras.

Diâmetro de corte padrão:	600 mm
Velocidade da corrente:	40 m/s
Motor de serra:	20 cc
Unidade da serra:	Supercut 100

### Facas de desgalhe

Lâminas de desgalhe com pressão proporcional. Configurações individuais de espécies diferentes, para proporcionar o desempenho ideal.

Lâminas móveis:	5
Lâminas fixas:	1
Diâmetro máximo de desgalhe:	430 mm
Diâmetro mínimo de desgalhe:	30 mm
Pressão proporcional:	Sim
LogHold:	Sim

### Peso e dimensões

Apesar de sua capacidade de lidar com árvores grossas, graças às medidas compactas, o SP561LF também é capaz de trabalhar no desbaste com eficiência

Largura fechado:	900mm
Largura aberto:	1500mm
Altura, excluindo a estrutura do Tilt:	1500mm
Peso, excluindo o rotor:	980Kg

## RECOMENDAÇÕES

### Máquinas Base

O SP 561LF é uma excelente escolha para uso em harvester de pneus, harvesters de esteira e escavadeiras. Para obter informações sobre qual marca/modelo específico de máquina é apropriado ao seu propósito, entre em contato com a Lion Equipamentos.

Diâmetro de melhor eficiência (DAP)*:	150 - 350mm
---------------------------------------	-------------

\*Diâmetro à altura do peito, medindo 1,3 metros acima do solo.

Reservamos o direito de alterar as especificações e o projeto. Os cabeçotes de coleta retratados podem ter algum equipamento adicional. Todas as medidas/valores indicados são aproximados e se referem ao equipamento padrão.



#### MATRIZ: CURITIBA-PR

Fone: |41| 3028-3810

Rua Gino Benuzzi, 47 - CIC  
CEP: 81350-070



www.lionequipamentos.com.br

#### FILIAL: LAGES-SC

Fone: (49) 3225-6901

Rodovia BR 282, 6262  
Frei Rogério

#### FILIAL: GUAÍBA-RS

Fone: (51) 3178-2512

Av. Marechal Castelo Branco, 3110  
Morro da Colina