

SIP 661E

ALWAYS AHEAD

Desde 1978



Você conhece as vantagens dos cabeçotes SP Maskiner?

O **SP661E** é um cabeçote desenvolvido especialmente para o descasque de eucalipto. Devido ao seu design inovador proporciona um descascamento eficaz desde a primeira passada, entregando uma madeira de qualidade e mantendo a mesma eficiência com troncos tortos. Tenha maior rapidez e alta produtividade na sua operação.



DETALHES DO CABEÇOTE SP 661E



1.520 kg
PESO



55 cm
DIÂMETRO DE CORTE



10-25 cm
DIÂMETRO DE TRONCO IDEAL



250 - 300 Bar
PRESSÃO DE TRABALHO



www.lionequipamentos.com.br

LION
EQUIPAMENTOS



DADOS TÉCNICOS

Sistema hidráulico

Métricas

Capacidade mínima da bomba:	200 l/min
Pressão de trabalho:	250 - 300 Bar

Alimentação

Pressão de aperto dos cilindros de alimentação é proporcional em relação ao diâmetro do tronco, configurações individuais para espécies diferentes, proporcionando o desempenho ideal.

Motores de rolo:	565 cc
Abertura máxima:	630 mm
Velocidade de alimentação:	0-7 m/s
Força de tração:	21,4 kN
Pressão proporcional:	Sim

Conjunto de corte

O SuperCut150 é uma unidade de corte muito poderosa, com lubrificação de corrente integrada e ajuste hidráulico da tensão da corrente. Junto com o QuickCut da SP, ele otimiza o tempo de corte e minimiza o risco de rachaduras nas toras.

Diâmetro de corte padrão:	550 mm
Velocidade da corrente:	40 m/s
Motor de serra:	32 cc
Unidade da serra:	Supercut 150

Facas de desgalhe

Lâminas de desgalhe com pressão proporcional. Configurações individuais de espécies diferentes, para proporcionar o desempenho ideal.

Lâminas móveis:	3
Lâminas fixas:	2
Diâmetro de descasque - 1 passada	27-250 mm
Diâmetro mínimo de descasque:	27 mm
Pressão proporcional:	Sim
Defletores casca:	2

Peso e dimensões

Apesar de sua capacidade de lidar com árvores grossas, graças às medidas compactas, o SP66E também é capaz de trabalhar no desbaste com eficiência.

Largura fechado:	1.360 mm
Largura aberto:	1.820 mm
Altura, excluindo a estrutura do Tilt:	1.730 mm
Peso, incluindo o rotator:	1.520 Kg

RECOMENDAÇÕES

Máquinas Base

O SP 661E é uma excelente escolha para uso em escavadeiras acima de 18 toneladas. Para obter informações sobre qual marca/modelo específico de máquina é apropriada para sua operação, entre em contato com a Lion Equipamentos.

Diâmetro de melhor eficiência (DAP)*:	100 - 250 mm
---------------------------------------	--------------

*Diâmetro à altura do peito, medindo 1,3 metros acima do solo.

Reservamos o direito de alterar as especificações e o projeto. Os cabeçotes de coleta retratados podem ter algum equipamento adicional. Todas as medidas/valores indicados são aproximados e se referem ao equipamento padrão.



MATRIZ: CURITIBA-PR

Fone: |41| 3028-3810

Rua Gino Benuzzi, 47 - CIC
CEP: 81350-070



www.lionequipamentos.com.br

FILIAL: LAGES-SC

Fone: (49) 3225-6901

Rodovia BR 282, 6262
Frei Rogério

FILIAL: GUAÍBA-RS

Fone: (51) 3178-2512

Av. Marechal Castelo Branco, 3110
Morro da Colina